



# InnoviPrime<sup>MC</sup> Prelavado TPO

**Inventario #:** 6100016

**Talla:** 11 galón estadounidense (3.7 L)

**Punto de inflamación:** 39°F (4°C)

**Base:** Disolvente aromático

**Coefficiente de cobertura:**  
200 – 250 pies<sup>2</sup>/ galón (4.9 – 6.1 m<sup>2</sup>/litro)

**% sólidos:** 0

**Empaquetado:** Seis latas de 1 galón por caja

**Color:** Transparente

Todos los valores indicados son nominales.

- Se utiliza antes de la aplicación de imprimaciones para cintas o adhesivos para costuras.
- La formulación utiliza tolueno, extremadamente inflamable.
- No se necesita un aplicador especial.
- COV: 866 gramos/litro - no para uso en mercados regulados por COV.

## Compatibilidad del sistema

El prelavado InnoviPrime TPO está destinado para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y está aprobado para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Se invita a los propietarios de edificios, a los especificadores, a los consultores de techados y a los contratistas de techados a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en [www.iko.com/comm/sp](http://www.iko.com/comm/sp) para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techados IKO.

## Se utiliza para limpiar la suciedad y los contaminantes

InnoviPrime TPO Pre-Wash es excelente para limpiar la suciedad y contaminantes del campo de los techados TPO. Cuando se utiliza con cubiertas TPO limpias, InnoviPrime TPO Pre-Wash es tanto un limpiador como una imprimación.

## Accesorio clave para la instalación profesional de techados comerciales

InnoviPrime TPO Pre-Wash es un accesorio clave para garantizar instalaciones comerciales de TPO profesionales.

## InnoviPrime<sup>MC</sup> Prelavado TPO

### Instalación

1. No adelgazar.
2. Este producto debe ser frotado a fondo en la superficie de la membrana.
3. Este producto debe ser frotado en la superficie de la membrana a fondo utilizando InnoviPrime™ Scrub Pads para eliminar los residuos de la superficie.
4. Cambiar las almohadillas aplicadoras con frecuencia y cubrir un área superior a la que se va a coser. No se necesita un aplicador especial.
5. Deben utilizarse guantes resistentes a los disolventes cuando se aplicar este producto.

### Almacenamiento

1. Extremadamente inflamable.
2. Evitar el contacto repetido con la piel o la respiración de vapores concentrados.
3. Utilizar en zonas bien ventiladas, lejos del calor, chispas, fuego, llamas y fuentes de ignición.
4. Puede almacenarse en el exterior si se protege del agua.
5. Los vapores son más pesados que el aire y pueden recorrer una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder. No inhalar los vapores por encima del TLV indicado en la SDS.
6. Clasificación de la carga de 1 galón: UN1133, ADHESIVO, 3 PGII NMFC# 170060 CLASE 60

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.