



InnoviPrimeTM

Limpiador de membranas TPO (exento de VOC)

Inventario #: 6100018

Tamaño: 3.7 litros (1 galón)

Peso: 2.95 kg por galón estadounidense

Coefficiente de cobertura:
400 pies²/Galón (9.82 m²/L)

Embalaje: Cuatro envases de 1 galón estadounidense/caja 28 cajas por paleta

Colores: Transparente

Nota: Todos los valores indicados son nominales.

- Utilizar antes de soldar o aplicar tapajuntas de cinta de butilo.
- No se necesita un aplicador especial.
- Producto exento de VOC.

Se utiliza para limpiar la suciedad y los contaminantes

El limpiador de membranas TPO InnoviPrime (exento de VOC) se utiliza para retirar la suciedad y otros contaminantes de las membranas TPO antes de la soldadura o de la aplicación de tapajuntas y cintas. El limpiador de membranas TPO InnoviPrime (exento de VOC) es un accesorio clave para garantizar la profesionalidad de las instalaciones comerciales de TPO.

Compatibilidad del sistema

La tira de seguridad InnoviFlash Yellow TPO está diseñada para utilizarse con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y está aprobada para utilizarse con una garantía limitada Diamond Shield de IKO adecuada. Se invita a los propietarios de edificios, especificadores, consultores de techos y contratistas de techados a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en www.iko.com/comm/sp para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techado IKO.

InnoviPrime™

Limpiador de membranas TPO (exento de VOC)

Instalación

Aplicar el Limpiador de membranas TPO InnoviPrime (exento de VOC) a un paño limpio de fibra natural y retirar los contaminantes utilizando un movimiento de frotado. El limpiador de membranas TPO InnoviPrime (exento de VOC) debe utilizarse solamente para limpiar con un paño humedecido o un material similar. Cambiar los paños con frecuencia. Dejar secar bien el limpiador de membranas antes de aplicar la cinta o el adhesivo.

Precauciones

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Utilizar guantes de protección/protección facial/ropa de protección/protección respiratoria/calzado de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Retirar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Póngase en contacto con la persona afectada y retirele las lentes de contacto, si las tiene y es fácil de hacerlo. Continúe enjuagando. EN CASO DE INCENDIO: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo. Conservar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. Conservar en lugar bien ventilado. Mantener refrigerado. Eliminar el contenido y/o los recipientes de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o sobre envases y residuos de envases, respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) antes de utilizar el limpiador de membranas InnoviPrime TPO (exento de VOC).

Vida útil

12 12 meses si se conserva entre 16° C-27° C (60° F-80° F) en envases sin abrir.

Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y protegido de la intemperie y las temperaturas extremas. NO CONSERVAR BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL.

Propiedades físicas y características

PROPIEDAD	VALORES TÍPICOS
Sólidos:	0%
Punto de inflamación:	4° C/0° F TTC
Solventes:	Acetona
VOC:	VOC Exempt