



# InnoviFlash<sup>MC</sup>

## Tapajuntas sin soporte TPO

**Stock #:** 6226060, 6226170, 6226173

**Material type:**  
Non-reinforced TPO membrane

**Thickness:** 60 mil (0.060 in.) (1.52 mm)

**Sheet Size:**  
24 in. x 50 ft. (610 mm x 15.24 m)

**Coverage:** 100 ft.<sup>2</sup> (9 m<sup>2</sup>)

**Weight:** 36 lbs. (16.3 kg)

**Packaging:** 1 roll per bag

**Colors:** White, Grey, Tan

Todos los valores indicados son nominales.

- Excelente soldabilidad.
- Fabricación en el campo para una variedad de usos.
- Excepcionalmente flexible.

### Compatibilidad del sistema

Los tapajuntas Innoviflash TPO sin soporte están destinados para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y están aprobados para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Se invita a los propietarios de edificios, a los especificadores, a los consultores de tejados y a los contratistas de tejados a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en [www.iko.com/comm/sp](http://www.iko.com/comm/sp) para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de tejados IKO.

### Ideal para la fabricación sobre el terreno

Los tapajuntas Innoviflash TPO sin soporte se adaptan a muchas aplicaciones diferentes en el tejado y son ideales para tapajuntas para tuberías, bordillos, bolsas de sellado, imbornales, respiraderos, desagües y otros detalles.

### Excelente soldabilidad y flexibilidad

Los tapajuntas sin soporte Innoviflash TPO no están reforzados, por lo que se adaptan fácilmente a una variedad de condiciones de campo.

# InnoviFlash<sup>MC</sup>

## Tapajuntas sin soporte TPO

### Instalación

1. Los soportes deben estar limpios, secos, lisos y libres de bordes afilados, aletas, materiales sueltos o extraños, aceite, grasa y otros materiales que puedan dañar el tapajuntas sin soporte InnoviFlash TPO.
2. Todos los huecos superficiales de más de 6.3 mm (1/4 de pulgada) de ancho deben rellenarse con material de relleno aceptable.
3. Instalar el material de tapajuntas InnoviFlash TPO sin soporte. con el equipo de soldadura térmica adecuado de acuerdo con las especificaciones, detalles e información técnica de IKO vigentes.

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.