



InnoviFast^{MC}

Placa de cierre del sinfín

System Compatibility

InnoviFast Las placas de junta de barrena están pensadas para su uso con todos los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y están aprobadas para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Se invita a los propietarios de edificios, especificadores, consultores de techos y contratistas de techos a que revisen las especificaciones del sistema InnoviTPO en www.iko.com/comm/sp para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techos de IKO.

La placa de soldadura Galvalume® proporciona una mayor protección contra la corrosión

Las placas de soldadura InnoviFast están protegidas con una aleación de alto rendimiento de aluminio y zinc. El zinc se une al acero para crear una barrera a la humedad, y el aluminio resiste la corrosión para proporcionar una protección robusta.

Para su uso con cubiertas de hormigón ligero, yeso y Tectum Las placas de cierre de barrena

InnoviFast están diseñadas para su uso con barrenas de polímero InnoviFast. Se utilizan con cubiertas ligeras de hormigón, yeso o tectum. El diseño de las lengüetas permite un alto grado de elevación por el viento.

Galvalume® es una marca registrada de BIEC International, Inc. Tectum® es una marca registrada de Armstrong World Industries.

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.

Inventario #: 6300057

OD: 2 pulg. (50.8 mm)

Ancho: 0.032 pulg. (0.81 mm)

Acabado: AZ55 galvalume®

Peso de la caja: 18 libras. (8.1 kg)

Cantidad de cartón: 500

Todos los valores indicados son nominales.

- Placa de junta de la membrana.
- Para cubiertas de hormigón ligero, yeso y tectum®.
- 22 galones 55 % de aluminio - 45 % de acero recubierto de aleación de zinc.
- Alto índice de elevación del viento.