



CAMBRIDGE®

Tejas arquitectónicas





Aspectos de alta gama que los propietarios de casas adoran sin los costos del diseñador.



EXPOSICIÓN DE 5 7/8"







Las tejas Cambridge de IKO son una opción popular tanto para nuevas construcciones como para volver a techar. Un verdadero caballo de batalla, la línea Cambridge ha deleitado a los propietarios de casas de costa a costa durante décadas con un gran producto que ofrece un rendimiento constante a un costo razonable.

La diferencia IKO

Con un legado de artesanía que abarca más de 75 años, conocemos la calidad. Esa es la razón por la que los contratistas y sus clientes confían en IKO para entregar sistemas de techado hermosos y de alto rendimiento que pueden soportar condiciones rigurosas, y continuar protegiendo a las familias durante generaciones.

Belleza, calidad y cobertura superiores en una sola teja.

Sus clientes nunca deberían estar eligiendo entre el atractivo exterior y un rendimiento superior a la intemperie. Las tejas Cambridge de IKO proporcionan toda la belleza de los materiales de textura natural, sin un mantenimiento costoso ni una baja durabilidad.

Además, se bajan rápida y fácilmente con una exposición de 5 %" que es mayor que la de la mayoría de las tejas de su clase. Las tejas Cambridge ofrecen:

- True Square Advantage de tamaño que proporciona exactamente 100 pies cuadrados de cobertura en cada tres paquetes, ayudando a minimizar los desperdicios y los costos de instalación.
- Clase 3 clasificación de resistencia al impacto⁶.
- Resistencia del núcleo de manto de fibra de vidrio.
- Una amplia gama de sorprendentes mezclas de colores para combinar con el estilo de su casa.
- FastLock® sellador de betún modificado para evitar el levantamiento por el viento.
- Incorpora resistencia a las algas verdeazuladas.





CAMBRIDGE®

Tejas arquitectónicas



| ESPECIFICACIONES4 | Garantía limitada ¹ | Vida útil limitada³ | Dimensiones | 40 7/8 pulg (1,038 mm) X 13 3/4 pulg (349 mm) | NORMAS ⁵ | ASTM D346 |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|-----------|
| | Protección de | 10 años | (L x A) Exposición Cobertura por paquete | 149 mm (5 7/8 pulg) | | ASTM D301 |
| | blindaje de hierro¹ | (solamente en E.E.U.U.) | | | | ASTM D715 |
| | Garantía limitada contra | 330 l- | | | | ASTM D/15 |
| | el viento¹ | 110 mph | | 33 1/3 pies cuadrados (3.1 m²) | | ASTM D316 |
| | Viento fuerte limitado | 130 mph | | | | |
| | Actualización de la garantía ^{1, 2} | | Tejas por cuadrado | 60 | | ASTM E108 |
| | Garantía limitada de resistencia a las algas¹ | 10 años (verdeazulada) | | | | FM 4473 — |

| ASTM D3462 |
|--------------------------------|
| ASTM D3018 |
| ASTM D7158 — Clase H |
| ASTM D3161 — Clase F |
| ASTM E108/UL 790 — Clase A |
| FM 4473 — Clase 3 ⁶ |



Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con listas de aprobación de productos de la NOA y la FBC de Miami Dade están disponibles. Satisface los requisitos del Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las teias deben instalarse seaún las instrucciones de solicitud v las reglamentaciones locales de construcción. ²Se requiere la aplicación de Viento fuerte. 3«De por vida» consulta el período desde la instalación hasta que el Propietario original deia de ser propietario del edificio. ⁴Todos los valores son aproximados. ⁵Los productos se desarrollan con referencia a estas normas. ⁶La clasificación de impacto es únicamente para posibles reducciones de primas de seguros y no es una garantía de rendimiento, implícita o expresa de ningún tipo. Los daños por granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda que las teias de cubierta de lima tesa y cumbrera con clasificación de resistencia a los impactos de Clase 4 ó 3 se instalen con las teias con clasificación de resistencia a los impactos correspondientes (consultar FM Approvals para obtener más detalles sobre la norma de prueba de resistencia a los impactos FM 4473).

Convertirse en un miembro IKO ROOFPRO.

Llamar al 1-866-ROOFPRO o visitarnos en línea en ikoroofproconnect.com

¡IMPORTANTE! Para su completa satisfacción, véase las tejas a tamaño real y una instalación real del techo antes de seleccionar un color. Es posible que las muestras en línea, los folletos y nuestra herramienta **ROOFViewer®** no reflejen con exactitud el color de las tejas o la gama completa de mezclas de colores, ni muestren el impacto de la luz solar.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que puedan aparecer en esta literatura.

Descubrir más sobre nuestros productos ahora hablando con un representante de ventas de IKO o póngase en contacto con nosotros directamente: 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663). O visitar nuestro sitio web en: IKO.COM.









KO.COM/NA