



# ROYAL ESTATE™

Tejas Designer



El diseño de primera calidad satisface un rendimiento superior.



EXPOSICIÓN DE 5 5/8"



CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE CLASE 3<sup>6</sup>



SELLADOR FASTLOCK®



GRADO DE RESISTENCIA A INCENDIOS CLASE A

Inspiradas en el aspecto de la pizarra, las tejas de diseño IKO Royal Estate ofrecen los contornos de corte irregular y las bandas de sombra extraprofundas que los propietarios de casas adoran, sin los costos añadidos. Además, estas tejas de primera calidad vienen en varias mezclas de colores y una clasificación de resistencia al impacto de Clase 3<sup>6</sup>.

## La diferencia IKO

Con un legado de artesanía que abarca más de 75 años, conocemos la calidad. Esa es la razón por la que los contratistas y sus clientes confían en IKO para entregar sistemas de techado hermosos y de alto rendimiento que pueden soportar condiciones rigurosas, y continuar protegiendo a las familias durante generaciones.

## La mezcla perfecta de belleza y calidad.

Sus clientes nunca deberían tener que comprometer el rendimiento por la belleza. Por eso hemos diseñado las tejas Royal Estate con aspectos únicos y atrevidos que resisten las inclemencias del tiempo. Las tejas Royal Estate dan a los propietarios de casas tranquilidad con:

- Clasificación de resistencia al impacto de **Clase 3<sup>6</sup>**.
- Sellador **FastLock®** activado por el calor del sol para ayudar a proteger contra el levantamiento por el viento.
- **Contornos cortados irregularmente** con bandas de sombra extraprofundas para un contraste impresionante.
- Núcleo duradero de manto de fibra de vidrio.
- Grueso **revestimiento de asfalto resistente a la intemperie** para mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad.
- Mezclas de colores **resistentes a las algas verdeazuladas** que se asemejan a la pizarra natural.



# ROYAL ESTATE™

Tejas Designer



ESPECIFICACIONES <sup>4</sup>	Garantía limitada <sup>1</sup>	Vida útil limitada <sup>3</sup>	Dimensiones (L x A)	40 pulg (1,016 mm) X 13 1/4 pulg (337 mm)	NORMAS <sup>5</sup>	
	Protección de blindaje de hierro <sup>1</sup>	15 años	Exposición	143 mm (5 5/8 pulg)		ASTM D3462
	Garantía limitada contra el viento <sup>1</sup>	110 mph	Cobertura por paquete	33 1/3 pies cuadrados (3.1 m <sup>2</sup> )		ASTM D3018
	Viento fuerte limitado Actualización de la garantía <sup>1,2</sup>	130 mph	Tejas por cuadrado	64		ASTM D7158 — Clase H
	Garantía limitada de resistencia a las algas <sup>1</sup>	10 años (verdeazulada)				ASTM D3161 — Clase F ASTM E108/UL 790 — Clase A FM 4473 — Clase 3 <sup>6</sup>



**Nota:** La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región.  
<sup>1</sup>Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las tejas deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de aplicación y las reglamentaciones locales de construcción. <sup>2</sup>Se requiere la aplicación de Viento fuerte. <sup>3</sup>«De por vida» consulta el período desde la instalación hasta que el Propietario original deja de ser propietario del edificio. <sup>4</sup>Todos los valores son aproximados. <sup>5</sup>Los productos se desarrollan con referencia a estas normas. <sup>6</sup>La clasificación de impacto es únicamente para posibles reducciones de primas de seguros y no es una garantía de rendimiento, implícita o expresa de ningún tipo. Los daños por granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda que las tejas de cubierta de lima tesa y cumbrera con clasificación de resistencia a los impactos de Clase 4 ó 3 se instalen con las tejas con clasificación de resistencia a los impactos correspondientes (consultar FM Approvals para obtener más detalles sobre la norma de prueba de resistencia a los impactos FM 4473).

**¡IMPORTANTE!** Para su completa satisfacción, véase las tejas a tamaño real y una instalación real del techo antes de seleccionar un color. Es posible que las muestras en línea, los folletos y nuestra herramienta **ROOFViewer**® no reflejen con exactitud el color de las tejas o la gama completa de mezclas de colores, ni muestren el impacto de la luz solar.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que puedan aparecer en esta literatura.

Descubrir más sobre nuestros productos ahora hablando con un representante de ventas de IKO o póngase en contacto con nosotros directamente: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)**. O visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM**.



▶ VÉALO EN UN TECHO

IKO.COM/NA

Convertirse en un miembro **IKO ROOFPRO**.

Llamar al **1-866-ROOFPRO** o visitarnos en línea en **ikoroofproconnect.com**