



DYNASTY^{MD}

Bardeaux Performance



Bardeaux laminés
à haut rendement
pour les propriétaires
soucieux des conditions
météorologiques.



ARMOURZONE^{MD}
DE IKO



RÉSISTANCE AUX
VENTS FORTS



COULEURS
RENFORCÉES



RÉSISTANCE AUX
CHOCs CLASSE 3³

Lorsque vos clients veulent une toiture qui se démarque des autres, les bardeaux Dynasty Performance leur offrent une expérience améliorée de multiples façons. Les bardeaux Dynasty sont dotés de notre surface de clouage renforcée ArmourZone^{MD} de 1 1/4 pouce, qui offre aux couvreurs une plus grande marge par rapport aux bardeaux architecturaux standard. Cette bande résistante à la déchirure rend également les bardeaux Dynasty moins sensibles au soulèvement par le vent et comprend une garantie contre les vents violents allant jusqu'à 210 km/h (130 mi/h).

De plus, les bardeaux Dynasty présentent des couleurs enrichies et un indice de résistance aux chocs de classe 3 pour une meilleure défense contre la grêle^{3*}.

La différence IKO

Avec un héritage de savoir-faire qui s'étend sur plus de 75 ans, nous connaissons la qualité. C'est pourquoi les entrepreneurs et leurs clients font confiance à IKO pour leur fournir de magnifiques systèmes de toiture très performants qui peuvent résister à des conditions rigoureuses — et continuer à protéger les familles pour les générations à venir.

Résistance au vent et installation rapide — solide.

La gamme Dynasty de IKO se démarque de l'industrie en offrant des bardeaux performants, de l'installation à la résistance aux tempêtes les plus violentes. Ces bardeaux de performance laminés offrent :

- **ArmourZone** — Une surface de clouage renforcée de 1 ¼ pouce pour une tenue inégalée.
- Une résistance aux chocs de **classe 3³**.
- Une grande gamme de mélanges de couleurs **enrichies**.
- Le dimensionnement **True Square Advantage** permet de couvrir exactement 100 pieds carrés dans chaque paquet, ce qui permet de minimiser les déchets et les coûts d'installation.
- Une résistance aux stries et à la décoloration dues **aux algues bleues**.
- **FastLock^{MD}** un produit d'étanchéité activé par la chaleur du soleil pour sceller et aider à protéger contre le soulèvement du vent.

*Il ne s'agit pas d'une garantie de résistance aux chocs contre la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Voir tous les détails³.



DYNASTY^{MD}

Bardeaux Performance



SPÉCIFICATIONS ⁴	Garantie limitée ¹	Durée de vie limitée ²	Dimensions (L x l)	40 7/8 po (1 038 mm) X 13 3/4 po (349 mm)	NORMES ⁵	ASTM D3018
	La protection Iron Clad ¹	15 ans	Pureau	5 7/8 po (149 mm)		ASTM D7158 — Classe H
	Garantie limitée contre le vent ¹	210 km/h (130 mi/h)	Couverture par paquet	33 1/3 pi ² (3.1 m ²)		ASTM D3161 — Classe F
	Garantie limitée de résistance aux algues ¹	10 ans (bleu-vert)	Bardeaux par carré	60		CAN/ULC S107 — Classe A CSA A123.5 FM 4473 — Classe 3 ³



▶ VOIR SUR UN TOIT



REMARQUE: La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon les régions.
¹Voir la garantie limitée sur le site IKO.com pour connaître toutes les modalités, conditions, restrictions et exigences d'application. Les bardeaux doivent être installés conformément aux directives d'application et aux codes du bâtiment locaux. ²La « durée de vie » s'entend de la période allant de l'installation jusqu'à ce que le propriétaire initial ne possède plus le bâtiment. ³L'indice d'impact sert uniquement à réduire les primes d'assurance et ne constitue pas une garantie de performance, ni une garantie implicite ou explicite de quelque nature que ce soit. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recommande que les bardeaux Hip & Ridge à résistance aux chocs de classe 4 ou 3 soient posés avec les bardeaux à résistance aux chocs correspondants (voir FM Approvals pour plus de détails sur la norme FM 4473 relative aux essais de résistance aux chocs). ⁴Toutes les valeurs sont approximatives. ⁵Les produits sont développés en référence à ces normes. ⁶Les granules bleus peuvent avoir tendance à se décolorer en cas d'exposition prolongée aux UV. ⁷Les toits en noir mat peuvent présenter des ombres (plus claires ou plus foncées à certains endroits), ce qui n'est pas considéré comme un défaut selon les termes de notre garantie.

IMPORTANT ! Pour une satisfaction totale, regardez des bardeaux en taille réelle et une installation de toit réelle avant de choisir une couleur. Les échantillons en ligne, les brochures et notre outil **ROOFViewer^{MD}** peuvent ne pas refléter avec précision la couleur des bardeaux ou la gamme complète des mélanges de couleurs, ni montrer l'impact de la lumière du soleil.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans cette documentation.

Pour en savoir plus sur nos produits, parlez à un représentant des ventes de IKO ou communiquez directement avec nous : **1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**. Ou visitez notre site web à l'adresse suivante : **IKO.COM**.



▶ IKO.COM/NA

Devenez membre **ROOFPRO** de **IKO**.

Appelez le **1-866-ROOFPRO** ou visitez-nous en ligne au **ikoroofproconnect.com**