



NORDIC^{MC}

Bardeaux Performance



Des bardeaux de premier ordre pour les clients qui recherchent les meilleures performances de toiture.



ARMOURZONE^{MD}
DE IKO



RÉSISTANCE AUX
VENTS FORTS



COULEURS
RENFORCÉES



RÉSISTANCE AUX
CHOCs CLASSE 4³

Les propriétaires de maisons situées dans des régions soumises à des conditions météorologiques extrêmes apprécient les bardeaux Nordic Performance — et vos clients en feront autant. C'est parce qu'ils sont fabriqués avec de l'asphalte modifié par des polymères pour amortir les chocs avec un effet semblable à celui du caoutchouc, ce qui leur vaut une cote de résistance aux chocs de classe 4³. Cette construction haute performance fait de Nordic l'un des meilleurs bardeaux d'asphalte sur le marché.

La différence IKO

Avec un héritage de savoir-faire qui s'étend sur plus de 75 ans, nous connaissons la qualité. C'est pourquoi les entrepreneurs et leurs clients font confiance à IKO pour leur fournir de magnifiques systèmes de toiture très performants qui peuvent résister à des conditions rigoureuses — et continuer à protéger les familles pour les générations à venir.

Sans doute le meilleur bardeau d'asphalte sur le marché.

Offrez à vos clients la tranquillité d'esprit ultime avec le bardeau résistant aux impacts le plus performant de IKO. Disponibles dans les marchés soumis à des conditions climatiques rigoureuses, les bardeaux Nordic offrent une performance supérieure avec :

- Une résistance aux chocs de **Class 4³**, la plus élevée possible.
- Un cœur en fibre de verre lourd enduit d'un **asphalte modifié par un polymère** pour une résistance à la déchirure et une flexibilité exceptionnelle, même à des températures froides.
- Une surface de clouage **ArmorZone** de 1 ¼ pouce, renforcée par une bande tissée, pour une tenue inégalée.
- Des mélanges de couleurs étonnants.
- Le dimensionnement **True Square Advantage** fournit exactement 100 pieds carrés de couverture dans chaque paquet, ce qui permet de minimiser les déchets et les coûts d'installation.
- Une **garantie limitée contre les vents violents¹** pour les vents allant jusqu'à 210 km/h (130 mi/h).
- Une résistance aux stries et à la décoloration dues **aux algues bleues**.



NORDIC^{MC}

Bardeaux Performance



SPÉCIFICATIONS ⁴	Garantie limitée ¹	Durée de vie limitée ²	Dimensions (L x l)	40 7/8 po (1 038 mm) X 13 3/4 po (349 mm)	NORMES ⁵	ASTM D3018
	La protection Iron Clad ¹	15 ans	Pureau	5 7/8 po (149 mm)		ASTM D7158 — Classe H
	Garantie limitée contre le vent ¹	210 km/h (130 mi/h)	Couverture par paquet	33 1/3 pi ² (3.1 m ²)		ASTM D3161 — Classe F
	Garantie limitée de résistance aux algues ¹	10 ans (bleu-vert)	Bardeaux par carré	60		CAN/ULC S107 — Classe A
						CSA A123.5
						FM 4473 — Classe 4 ³



Note: La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon les régions.
¹Voir la garantie limitée sur le site IKO.com pour connaître toutes les modalités, conditions, restrictions et exigences d'application. Les bardeaux doivent être installés conformément aux directives d'application et aux codes du bâtiment locaux. ²La « durée de vie » s'entend de la période allant de l'installation jusqu'à ce que le propriétaire initial ne possède plus le bâtiment. ³L'indice d'impact sert uniquement à réduire les primes d'assurance et ne constitue pas une garantie de performance, ni une garantie implicite ou explicite de quelque nature que ce soit. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recommande que les bardeaux Hip & Ridge à résistance aux chocs de classe 4 ou 3 soient posés avec les bardeaux à résistance aux chocs correspondants (voir FM Approvals pour plus de détails sur la norme FM 4473 relative aux essais de résistance aux chocs). ⁴Toutes les valeurs sont approximatives. ⁵Les produits sont développés en référence à ces normes.

IMPORTANT ! Pour une satisfaction totale, regardez des bardeaux en taille réelle et une installation de toit réelle avant de choisir une couleur. Les échantillons en ligne, les brochures et notre outil **ROOFViewer^{MD}** peuvent ne pas refléter avec précision la couleur des bardeaux ou la gamme complète des mélanges de couleurs, ni montrer l'impact de la lumière du soleil.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans cette documentation.

Pour en savoir plus sur nos produits, parlez à un représentant des ventes de IKO ou communiquez directement avec nous : **1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**. Ou visitez notre site web à l'adresse suivante : **IKO.COM**.



▶ VOIR SUR UN TOIT

▶ IKO.COM/NA

Devenez membre **ROOFPRO** de **IKO**.

Appelez le **1-866-ROOFPRO** ou visitez-nous en ligne au ikoroofproconnect.com