



# Stormtite®

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE



Utilisez la sous-couche synthétique directement sur les platelages en pente, sous les bardeaux d'asphalte.

# Stormtite®

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE



## FICHE TECHNIQUE

Longueur	76,2 m (250 pi)
Largeur	1219 mm (48 po)
Contenu du rouleau	92,9 m <sup>2</sup> (1000 pi. ca.)

ASTM E108/UL790 et CAN/ULC S107 résistance au feu classe A\*.

*Remarque : Toutes les données sont approximatives.  
\*Lorsqu'il est installé sous des bardeaux d'asphalte à indice de résistance au feu de classe A et sur un contreplaqué extérieur portant l'étiquette APA ou un panneau de particules orientées (OSB) d'une épaisseur minimale de 9,5 mm (3/8 po).*

## PROFORMAX<sup>MC</sup>

ACCESSOIRES DE TOITURE INTÉGRÉS

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison. IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés des produits de pointe. Un système complet de toiture est le gage d'une performance optimale de votre toiture.

- 1 PROTECTION DU PLATELAGE.** Protecteurs contre la glace et l'eau GoldShield<sup>MC</sup>, ArmourGard<sup>MC</sup>, StormShield et IKO GoldSeam<sup>MC</sup> ruban d'étanchéité pour toiture.
- 2 SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE.** Stormtite<sup>MD</sup>.
- 3 BANDES DE DÉPART POUR TOITURE.** Leading Edge Plus<sup>MC</sup> ou EdgeSeal<sup>MD</sup>.
- 4 BARDEAUX DÉ FAÎTE.** Hip & Ridge 12<sup>MC</sup>/Hip & Ridge classe 4<sup>MC</sup> ou IKO UltraHP<sup>MD</sup>/IKO UltraHP<sup>MD</sup> IR.

## Stormtite, la sous-couche synthétique révolutionnaire.

La sous-couche synthétique Stormtite<sup>MD</sup> de IKO est conçue pour être utilisée sous les bardeaux d'asphalte. Elle est admissible à titre de « Accessoire de toiture intégré PROFORMAX de IKO » et est couverte par une garantie limitée de 15 ans sur les matériaux.

### Révolutionnaire, car.

- ✔ Plus robuste que le feutre. Stormtite est plus résistante à la déchirure et au déchetage lorsque les installateurs marchent sur le toit. Enduite d'une polyoléfine robuste sur ses deux faces, elle offre une résistance supérieure.
- ✔ Plus souple, même par temps froid. Stormtite est facile à poser autour des événements, des lucarnes, des puits de lumière et autres structures sur le toit. Elle repose bien à plat, sans onduler et est très durable.
- ✔ Sous-couche synthétique que ne respirant pas. Stormtite évacue efficacement l'eau qui pénètre derrière les bardeaux et est conçue pour servir de coupe-vapeur.
- ✔ Plus légère que le feutre. Un seul rouleau de Stormtite couvre 1000 pi<sup>2</sup>.
- ✔ Chaque rouleau est imprimé avec des lignes pointillées et des points marqués aux endroits recommandés pour les fixations afin de faciliter et d'améliorer l'application.

### Stormtite vous intéresse?



© Copyright/Droits réservés  
12/23 - MRSL183

Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le : **Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**. Ou en consultant notre site Web **IKO.COM**.

**Remarque :** L'information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.



DIRECTIVES DE POSE